

Pyrojacket - tub ("strumpa")

Material: glasfiber/silikon

Kontinuerlig användningstemperatur: Från -65°C till +260°C.

Temporär användningstemperatur (15 min): +1090°C.

Art.nr	Inv. diam., mm	Tjocklek, mm
PJ-4	6	4
PJ-5	8	4
PJ-6	10	4
PJ-7	11	4
PJ-8*	13	4
PJ-10*	16	4
PJ-12*	19	4
PJ-14*	22	4
PJ-16*	25	4
PJ-18*	28	4
PJ-20*	31,75	4
PJ-22*	35	4
PJ-24*	38	4
PJ-26	41	4
PJ-28*	44,5	4
PJ-32	50,8	4
PJ-36*	57	4
PJ-40	63,5	4
PJ-44	69,85	4
PJ-48	76,2	4
PJ-52	82,5	4
PJ-56	88,9	4
PJ-60	95,25	4
PJ-64	101,6	4

* Pyrojacket lagerföres från PJ-08 till PJ-36.



Pyrotape - band

Material: glasfiber/silikon

Kontinuerlig användningstemperatur: Från -65°C till +260°C.

Temporär användningstemperatur (15 min): +1090°C.

Art.nr	Bredd, mm	Tjocklek, mm
PT-1	25	4
PT-2	50	4
PT-3	75	4
PT-4	100	4
PT-5	125	4

Pyrosil - tejp

Silikongummitejp, adhesivt endast mot liknande material. Används till att försluta

Pyrojacket eller Pyrotape vid slang- eller rörändar. Förhindrar brandfarliga vätskor att rinna in mellan slang och Pyrojacket eller Pyrotape.

Art.nr	Bredd, mm	Längd, m
PST-16	25	11
PST-24	40	11

Pyroblanket - duk

Material: glasfiber/silikon

Kontinuerlig användningstemperatur: Från -65°C till +260°C.

Temporär användningstemperatur (15 min): +900°C.

Bredd, mm	Längd, m	Tjocklek, mm
914 (stand.)*	46	1

* Finns upp till 1500 mm bredd.